

Baker M 625 DR

Armoire de conservation positive



ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Grille rilsanisée grise anti-basculement Grille inox anti-basculement Jeu de 4 grilles inox anti-basculement Jeu de glissières Jeu de roulettes Ø64 mm (64 x 30 mm) Clé principale

Consommation électrique Classe d'efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique standard Indice d'Efficacité énergétique (IEE) 478 kWh/an C ISO 22041-2019 42,19 EEI

GAMMES DE PRODUITS: BAKER 625 NUMÉRO D'ARTICLE: 142620010

Hoshizaki BAKER M 625 DR est une armoire de réfrigération pour les glissières de 600×400 mm. Le volume net utilisable est de 319 litres et la hauteur de l'armoire est de 1964 mm.

- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Fonction de réduction d'humidité
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte à fermeture automatique et réversible avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Protection contre l'eau IP21

PÉRIODE DE GARANTIE 6 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,07 kg / Equivalent en CO2: 0,21 kg

CERTIFICATIONS









Baker M 625 DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
600 x 400	-5/+12°C	6101	3191	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
920 mm	870 mm	2 190 mm	1,75 m3	156 kg	830 mm	772 mm	1 964 mm	141 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.





Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl info@hoshizaki.dk vertrieb@hoshizaki.de info@hoshizaki.fr info@hoshizaki.es commerciale@hoshizaki.it sales.ex@hoshizaki-europe.com Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com