Baker M 950 L DR

Armoire de conservation positive



GAMME DE PRODUITS: BAKER 950
NUMÉRO D'ARTICLE: 142951010

Hoshizaki BAKER M 950 L DR est une armoire de réfrigération pour les glissières de 800 x 600 / 600 x 400 mm. Le volume net utilisable est de 670 litres et la hauteur de l'armoire est de 2205-2255 mm. Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm.

- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Fonction de réduction d'humidité
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (600 x 800 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm
Jeu de roulettes Ø100 mm
Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement
Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement
Jeu de 4 grilles inox 800 x 600 mm anti-basculement
Jeu de glissières
Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux
Clé principale

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
6 ans	Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / GWP: 3 GWP / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
594 kWh/an	B	ISO 22041: 2019	34,73 EEI

CERTIFICATIONS

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Pays-Bas

T. +31 85 0188 370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.be
www.hoshizaki-europe.com

Baker M 950 L DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Insertion de bac de boulangerie	Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (à -10°C)
600 x 800 / 600 x 400	Insertion longitudinale ou transversale	-5/+12°C	1 000 l	670 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB(A)	361 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
920 mm	1 140 mm	2 290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 205 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be