

# Baker GA 950 C DR

# Armoire positive/négative/fermentation contrôlée



### **ACCESSOIRES INCLUS**

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Jeu de 4 pieds 130-180mm

Jeu de roulettes Ø100 mm

Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement

Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement

Jeu de 4 grilles inox 800 x 600 mm anti-basculement

Jeu de glissières

Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux Clé principale GAMMES DE PRODUITS: BAKER 950 NUMÉRO D'ARTICLE: 146952010

Hoshizaki BAKER GA 950 L DR est une armoire de fermentation avec des réglages de programmes individuels qui peut également fonctionner armoire positive / négative de stockage et une armoire de décongélation contrôlée. Elle est conçue pour des glissières de 600 x 800 mm, a un volume brut de 950 litres et une hauteur d'armoire de 2205-2255 mm. Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm

- Armoire multifonctions
- Fonctionne comme armoire de stockage positive / négative, armoire de décongélation contrôlée ou armoire de fermentation
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (600 x 800 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

## PÉRIODE DE GARANTIE 6 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,15 kg / Equivalent en CO2: 0,45 kg

CERTIFICATIONS









# Baker GA 950 C DR


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Plage de température	Volume, brut	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -30°C
800 x 800 / 600 x 400	-25/+40°C	9501	230V, 50Hz	1 800 W	5	59 dB	674 W

## SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur	(emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
92	20 mm	1 190 mm	2 320 mm	2,54 m3	190 kg	830 mm	1 08 <i>7</i> mm	2 200 mm	1 <i>7</i> 3 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.





Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com