



HOSHIZAKI

Premier F BW80 DR Congélateur



2 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles grises

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm

Jeu de roulettes 125 mm

Grille rilsanisée grise anti-basculement

Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement

Grille inox anti-basculement

Grille de fond inox anti-basculement

Jeu de 4 grilles inox anti-basculement

2 jeux de glissières forme U

Clé principale

GAMMES DE PRODUITS: PREMIER BW80

NUMÉRO D'ARTICLE: 183800010

Hoshizaki Premier F BW80 DR est un congélateur GN 2/1 en largeur avec un volume utile net de 457 litres. Classe d'efficacité énergétique C.

Il a une hauteur de 1970 mm et une profondeur de 770 mm. La largeur est de 650 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,06 kg / Equivalent en CO2: 0,18 kg

CERTIFICATIONS



Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
C	ISO 22041-2019	48,6 EEE



HOSHIZAKI

Premier F BW80 DR





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -30°C
-25/-5°C	GN 2/1 en largeur	610 l	457 l	457 l	230V, 50Hz	5	50 dB	376 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
870 mm	795 mm	2 150 mm	1,487 m ³	145 kg	830 mm	770 mm	1 970 mm	135 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be