

SUF-65EG-C-C

Congélateur

NUMÉRO D'ARTICLE: 877010901



La gamme Snowflake GII est née de l'excellence des ingénieries Japonaises et Danoises. Elle a été conçue pour simplifier les tâches quotidiennes du personnel de cuisine à travers le monde.

La technologie derrière la performance du Snowflake GII vient de son système de réfrigération tropicalisé, supportant une température ambiante de +40°C. En plus de cela, la nouvelle génération Snowflake fonctionne avec le réfrigérant naturel R290, un gaz HC qui améliore les performances tout en réduisant significativement la consommation énergétique.

L'intérieur et l'extérieur sont en inox AISI 304, anti-corrosion, qui en font l'un des meilleurs choix pour les environnements de cuisine exigeants.

L'armoire 1 porte négative SUF-65DG-C-C dispose d'une capacité de stockage nette de 398 L

En tant que produit conçu pour durer, ce congélateur combine un concept innovant, des matériaux premium et quelques ajouts intelligents:

- Les joints de porte extra larges et doublement isolés aident à garder l'air frais à l'intérieur de l'armoire.
- Les finitions intérieures et extérieures sont en inox AISI 304, l'un des meilleurs choix pour les environnements de cuisine exigeants.
- Système anti-basculement : Les supports de grilles sont emboutis en inox.
- Les portes sont réversibles pour une flexibilité maximale.
- Les joints de porte sont amovibles pour permettre un nettoyage en profondeur.
- D'autres fonctionnalités sont présentes, comme la poignée de porte pleine hauteur pour un accès plus facile et un nettoyage rapide.

Nous utilisons le réfrigérant R290 dans notre gamme Snowflake GII HC. Ce gaz naturel permet d'augmenter les performances de nos machines tout en ayant un très faible impact sur la couche d'ozone, contrairement à d'autres types de réfrigérants.

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,082 kg / Equivalent en CO2: 0,246 kg

Classe d'efficacité énergétique	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
D	60,88 EEI



HOSHIZAKI

SUF-65EG-C-C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -25°C
-22/-5°C	GN 2/1 en profondeur	600 l	420 l	420 l	230V, 50Hz	5	56 dB	495 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
133 kg	654 mm	830 mm	1 977 mm	133 kg



Dessin dimensionnel à venir



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be