

## ADVANCE

### ACR-180DG-332-RRC-L2

#### Comptoir réfrigérant



GAMME DE PRODUITS: ADVANCE  
NUMÉRO D'ARTICLE: 889020858

Hoshizaki Advance ACR-180DG-332-RRC-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 2 sections avec 3 tiroirs de 1/3, une section avec 2 tiroirs de 1/2 et un plan de travail plat. Son volume utile net est de 160 litres. La hauteur sans les pieds est de 700 mm, pieds = H 125/200 mm (L2).

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 4 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Tiroirs avec butée de sortie
- L'ensemble de tiroirs 2/2 est compatible avec un bac GN de 200 mm de profondeur
- L'ensemble de tiroirs 3/3 est compatible avec un bac GN de 100 mm de profondeur
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance



1 / 1 GN

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)  
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)  
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)  
Kit d'extension des roulettes  
Plan de travail plat avec dossier de 100 mm

**PÉRIODE DE GARANTIE**  
**5 ans**

**EXTÉRIEUR**  
**Inox**

**INTÉRIEUR**  
**Inox**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,079 kg / Equivalent en CO2: 0,237 kg

#### CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
989 kWh/an	C	ISO 22041-2019	45 EEI

# ADVANCE ACR-180DG-332-RRC-L2

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10 °C
-2/+8 °C	457 l	160 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB	446 W

## SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 830 mm	760 mm	1 120 mm	1,53 m3	173 kg	1 780 mm	700 mm	835 mm	900 mm	161 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

