



HOSHIZAKI

ACR-225DG-LLRR-RRS-L2

Comptoir réfrigérant



GAMMES DE PRODUITS: ADVANCE
NUMÉRO D'ARTICLE: 889040846

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-RRS-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 4 sections, avec quatre portes et un plan de 343 litres. La hauteur sans les pieds est de 800 mm, pieds = H 125/200 mm (L2). La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculent
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)
- Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)
- Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)
- Kit d'extension des roulettes
- Plan de travail plat
- Section de tiroir avec 2 x 1/2 tiroirs
- Section de tiroir avec 3 x 1/3 tiroirs *
- Support de grille - Gauche
- Support de grille - Droite
- Étagère en inox
- Étagère grise

* La section à 3 tiroirs n'est pas disponible à côté du boîtier du compresseur

PÉRIODE DE GARANTIE

5 ans

EXTÉRIEUR

Inox

INTÉRIEUR

Inox

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,095 kg / Equivalent en CO2: 0,285 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
921 kWh/an	B	ISO 22041-2019	34,53 EEI

