

ACF-130DG-LR-RRC-L2

Comptoir de congélation, 2 sections



GAMMES DE PRODUITS: ADVANCE
NUMÉRO D'ARTICLE: 899000842

Hoshizaki Advance ACF-130DG-LR-RRC-L2 est un comptoir de congélation GN 1/1 à 2 sections, avec deux portes et un plan de travail plat. Son volume utile net est de 171 litres. La hauteur sans les pieds est de 700 mm, pieds = H 125/200 mm (L2). La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Groupe frigorifique compact et amovible pour la maintenance et l'entretien
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculement
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)
Kit d'extension des roulettes
Plan de travail plat avec dossier de 100 mm
Support de grille - Gauche
Support de grille - Droite
Étagère en inox
Étagère grise

PÉRIODE DE GARANTIE
5 ans

EXTÉRIEUR
Inox

INTÉRIEUR
Inox

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,06 kg / Equivalent en CO2: 0,18 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
2 528 kWh/an	D	ISO 22041-2019	74,82 EEI



HOSHIZAKI

ACF-130DG-LR-RRC-L2


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à - à -30°C
-22/-5°C	GN 1/1	301 l	171 l	230V, 50Hz	524 W	5	376 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 404 mm	820 mm	1 000 mm	1,15 m ³	122 kg	1 314 mm	700 mm	835 mm	900 mm	95 kg


Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.




SECTION A-A




SECTION B-B



OPTIONS (TABLETOP)



OPTIONS (LEG / CASTOR)



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be