ECO TWIN M 82 CCG L2 4N

GAMME DE PRODUITS: SUPERIOR - ECO
NUMÉRO D'ARTICLE: 960820111





Avec une consommation d'énergie de 344 kWh / an (écoconception de test de l'énergie), la ECO TWIN M 82 est dans la classe énergétique B selon une nouvelle directive de l'Union Européenne en vigueur à compter du 1er Juillet 2016. La méthode de test de l'Ecodesign enregistre la consommation d'énergie durant 24 heures et la multiplie par 365 pour obtenir la consommation d'énergie annuelle (AEC). La consommation durant 24 heures est calculée en deux périodes de test de 12 heures chacune. La première période comporte des séquences d'ouvertures de porte alors que la deuxième est une période de stabilisation avec la porte fermée. Les caractéristiques des nouvelles armoires incluent une conception stylisée associée à une grande fonctionnalité et une consommation d'énergie exceptionnellement faible. • Le panneau de contrôle est caché derrière le panneau du haut, protégé contre les éclaboussures d'eau. • Le principe de conception de surfaces continues assure la facilité du nettoyage. • Les impressionnants profilés d'aluminium qui couvrent de haut en bas chaque côté de l'armoire ajoutent de la résistance et améliorent l'apparence. • Les rails latéraux modulaires peuvent aller directement au lave-vaisselle. • Pédale d'ouverture de porte en douceur. Les appareils ECO TWIN sont adaptés au système GN 2/1 en largeur, où 2 bacs GN 1/1 peuvent être placés l'un à côté de l'autre sur une grille. Cela permet une rapide vue d'ensemble et un accès facile aux aliments.

EXTÉRIEUR
Inox

INTÉRIEUR
Inox

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,07 kg / Equivalent en CO2: 0,2 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique
344 kWh	B

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Pays-Bas

T. +31 85 0188 370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.be
www.hoshizaki-europe.com

ECO TWIN M 82 CCG L2 4N

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Niveau sonore	Capacité de réf. à (à -10°C)
-5/+12°C	GN 2/1 en largeur	614 l	451 l	230V, 50Hz	248 kW	47,3 dB(A)	333 kW

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
136 kg	820 mm	785 mm	2 125 mm	136 kg



Dessin dimensionnel à venir

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be