



HOSHIZAKI

COMPACT F 220 RG 2W CONGÉLATEUR



GAMME DE PRODUITS: GRAM COMPACT 220
NUMÉRO D'ARTICLE: 962220441

Les modèles COMPACT F 220, en accord avec les normes Européennes sur l'étiquetage Ecoconception, ont obtenu un classement d'efficacité énergétique B, en faisant ainsi les congélateurs compacts, les plus écoénergétiques du marché. Il est très important de disposer d'une température uniforme au sein de l'armoire pour la conservation alimentaire. Pour cela, la série GRAM COMPACT dispose d'un système de distribution d'air unique et d'une unité de réfrigération performante.

Le COMPACT F 220 dispose d'un système de réfrigération performant, prévu pour supporter une température ambiante jusqu'à 30°C (classe climatique 4). Les modèles COMPACT 220 sont prévus pour être installés sous un plan de travail. Avec leur largeur de 59,5 cm, profondeur de 64,2 cm et hauteur de seulement 83 cm, ces armoires sont idéales pour une installation sous comptoir. En tant qu'armoire indépendante, le COMPACT 220 offre un espace de stockage supplémentaire avec son plan de travail sur le dessus.

Finition extérieure : Inox ou blanc
Finition intérieure : Revêtement en polystyrène blanc (PS)
Volume brut : 128 l

- Système de circulation d'air
- Porte réversible ferrée à droite
- Poignée pleine hauteur intégrée
- 2 grilles rilsanisées blanches (avec système anti-basculement)
- Verrou de porte
- Dégivrage automatique avec ré évaporation des condensats
- Faible volume sonore de 38,5dB(A)
- Modèle HC, conforme aux dernières législations énergétiques
- Disponibilité des pièces détachées garantie pendant 10 ans

PÉRIODE DE GARANTIE

5 ans

EXTÉRIEUR

Inox

INTÉRIEUR

Blanc

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,029 kg / Equivalent en CO2: 0,09 kg

Classe d'efficacité énergétique	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
B	31,3 EEI



HOSHIZAKI

COMPACT F 220 RG 2W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-25°C)
-22/-5°C	Grille 484,7 x 433 mm	128 l	77 l	77 l	230V, 50Hz	4	38,5 dB	166 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
44 kg	595 mm	642 mm	833 mm	44 kg



Dessin dimensionnel à venir



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be