ADVANCE SBU40GT (230 V)

Refroidissement / surgélation

NUMÉRO D'ARTICLE: 975780541
PAYS D'ORIGINE: ITALY

1/1 GN



600 x 400 EN

ADVANCE SBU40GT (230V) est une cellule de refroidissement/surgélation rapide conforme HACCP, conçue pour des bacs 1/1 GN et/ou des plateaux EN 600 x 400 mm (maximum 10). Sa capacité de refroidissement/surgélation est de 45/28 kg. Elle est équipée d'un panneau de commande avec affichage segmenté pour une navigation simple et rapide. Vous pouvez utiliser les programmes prédéfinis ou enregistrer vos propres cycles personnalisés. Les pieds sont réglables de 105-155 mm.

- Panneau de contrôle numérique avec affichage à segments pour une navigation simple et rapide
- Sonde à point unique pour un contrôle précis de la température du noyau
- Port USB permettant le téléchargement des relevés de température
- Alarmes HACCP. En cas de coupure de courant ou de dépassement des seuils de température, une alarme visuelle et sonore se déclenche
- Système de refroidissement de classe climatique 5 résistant à des températures ambiantes jusqu'à +40°C
- Entretien facile avec accès au condenseur sans besoin d'outils
- Grille filaire amovible pour 1/1 GN et/ou EN 600 x 400 mm
- Nombre maximum de bacs : 10
- La section du ventilateur interne peut être ouverte pour un nettoyage autour et derrière l'unité
- Bac de dégivrage situé sous l'armoire
- Porte ferrée à droite
- Porte réversible
- Joint magnétique de porte amovible

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
3 ans	Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,3 kg / Equivalent en CO2: 0,9 kg

CERTIFICATIONS

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

Consommation d'énergie - Refroidissement (kWh/kg)	Consommation d'énergie - Congélation (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Pays-Bas

T. +31 85 0188 370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.be
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE SBU40GT (230 V)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac GN	Nombre maximum de plaques	Plage de température	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -25°C	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	64 dB	1 900 kW	45 kg	28 kg

Distance entre les glissières, GN/EN	Dimensions intérieures: (L x P x H)	Profondeur maximale des bacs gastro, GN/EN	Hauteur de la base à la première glissière	Hauteur du plafond à la glissière supérieure
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
880 mm	990 mm	2 054 mm	1,789 m3	200 kg	800 mm	930 mm	1 814,5 mm	1 864,5 mm	175 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be