


Premier F 60 L DR

Vriezer



1/1 EN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters (400 x 600 mm), Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (4) met achteropstand
Set van 2 rails U profiel
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 183601010

Hoshizaki Premier F 60 L DR is een vriezer geschikt voor 1/1 EN-systeem (400 x 600 mm) met een netto bruikbaar volume van 335 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse C.

De kasthoogte is 2080-2130 mm en de diepte is 848 mm zonder pedaaldeuropener (diepte van 920 mm incl. pedaaldeuropener). De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Geforceerde luchtstroom door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Roestvrijstalen wandrails en verstelbare roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE
6 jaar

UITWENDIG
RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,085 kg / CO2-equivalent: 0,255 kg

CERTIFICERINGEN



Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
C	ISO 22041-2019	48,23 EEI



HOSHIZAKI

Premier F 60 L DR





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Volume, netto	Voeding	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -30°C)
-25/-5°C	Rooster Euronorm 400x600 mm 1/1 EN	480 l	335 l	335 l	230V, 50Hz	5	50 dB	376 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m3	120 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	110 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl