SUR-135EG-R-L

Koelkast 2/1 GN

ARTIKELNUMMER: 878000902









De Snowflake GII+ serie wordt gefabriceerd op basis van uitmuntende Japanse en Deense ontwikkelings- en ontwerptechnologieën en is gewijd aan het vereenvoudigen van alledaagse werkroutines van keukenpersoneel over de hele wereld.
De technologie achter de prestatieverhoging van de Snowflake GII+ is het koelsysteem dat geschikt is voor tropische omgevingen tot +40°C. Bovendien is het koelmiddel van de nieuwe generatie Snowflake het milieuvriendelijke koelmiddel R290, een natuurlijk gas (HC) dat het energieverbruik aanzienlijk vermindert.
Zowel het interieur als het exterieur zijn gemaakt van roestvrij staal.

Deze koel- en vrieskasten zijn duurzaam ontwerpen en gefabriceerd; ze combineren een innovatief design, hoogwaardige materialen en slimme extra's:

- Minimaal koudeverlies: dubbel geïsoleerde en extra brede deurrubbers helpen om de koude lucht in de kast te houden.
- Zowel interieur als exterieur zijn gemaakt van roestvrij staal.
- Anti-kantel beveiliging: voorgevormde zijwanden zorgen ervoor dat het schap niet onverwacht kan kantelen.
- Uitneembare deurrubbers vereenvoudigen het grondig reinigen van de kast
- Deze en andere extra's, zoals de onderhoudsvrije condensor, zijn ontworpen om de schoonmaaktijd te verkorten en voedsel zo veilig mogelijk op te slaan op de best mogelijke manier.

Het koudemiddel in alle Snowflake GII+HC modellen is R290. Dit koudemiddel is een natuurlijk gas dat de werking van de Snowflake producten optimaliseert en welke, in vergelijking met andere koudemiddelen, een lagere impact heeft op de globale opwarming.

UITWENDIG
RVS

INTERIEUR
RvS

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,085 kg / CO2-equivalent: 0,255 kg

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
926 kWh	C	48,16 EEI

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

SUR-135EG-R-L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -10°C)
0/+10°C	2/1 GN diep	1.200 l	797 l	230V, 50Hz	250 kW	5	53 dB(A)	632 kW

VERZENDSPECIFICATIES

Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
192 kg	1.344 mm	830 mm	1.980 mm	2.030 mm	192 kg



Maattekening volgt binnenkort

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl