



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-130DG-32-CRC-L2

Gekoelde werkbank, 2 secties



PRODUCT SERIE: ADVANCE 130
ARTIKELNUMMER: 889000838

Hoshizaki Advance ACR-130DG-32-CRC-L2 is een 2-sectie 1/1 GN gekoelde koelwerkbank met een ladegedeelte met 3 x 1/3 laden, een ladegedeelte met 2 x 1/2 laden en een vlak werkblad.

Het heeft een netto bruikbaar volume van 112 ltr. De hoogte exclusief poten is 700 mm, poten = H 125/200 mm (L2).

- Ventilatorondersteunde koeling
- Automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater
- Zwaar belastbare koelkast en compressorcompartimentconstructie
- Klimaatklasse 5 koelsysteem dat geschikt is voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Een compacte uitschuifbare koelunit voor onderhoud en service
- Verwijderbaar condensorfilter voor reiniging of vervanging
- Afneembare ladendichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Laden met uittrekstop
- 2 x 1/2 lade sectie set compatibel met 200 mm diepe GN pannen
- 3 x 1/3 lade sectie set compatibel met 100 mm diepe GN pannen
- Panvormige binnenbodem met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- IP 21 waterbescherming
- Bijpassende designidentiteit als de Hoshizaki Advance-kasten



1 / 1 GN

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten voor 830-880 mm met blad (L1)
Set van 4 wielen voor 850 mm met blad (C1)
Set van 4 wielen voor 900 mm met blad (C2)
Uitbreidingsset voor wielen
Vlak werkblad met 100 mm opstaande spatwand

GARANTIEPERIODE

5 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,055 kg / CO2-equivalent: 0,165 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
721 kWh/jaar	B	ISO 22041-2019	34,74 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-130DG-32-CRC-L2


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	GN schaalgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -10°C)
-2/+8°C	1/1 GN	301 l	112 l	230V, 50Hz	180 W	5	51 dB	367 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.364 mm	760 mm	1.200 mm	1,15 m ³	132 kg	1.314 mm	700 mm	700 mm	835 mm	900 mm	117 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen


info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-130DG-32-CRC-L2



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl