

ADVANCE SBU15GLE

Snelkoeler/-vriezer




ARTIKELNUMMER: 975780515
LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

ADVANCE SBU15GLE is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 5 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 18/10 kg. Voorzien van een bedieningspaneel met segmentdisplay voor eenvoudige en snelle navigatie. De pootjes zijn in hoogte verstelbaar van 75 tot 108 mm.

- Digitaal bedieningspaneel met segmentdisplay voor eenvoudige en snelle navigatie
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Eénpuntsvoeler voor nauwkeurige controle van de kerntemperatuur
- HACCP-alarmen: bij stroomuitval of overschrijding van een temperatuurlimiet wordt een audio-visueel alarm geactiveerd
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, geschikt voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrek geschikt voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm
- Maximaal aantal platen: 5
- Het interne ventilatorcompartiment kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het apparaat
- Ontdooiwateropvangbak onder het toestel geplaatst
- Rechts scharnierende deur
- Draaibare deur (omkeerbaar scharnier)
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting



1 / 1 GN



600 x 400 EN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

GARANTIEPERIODE

3 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,21 kg / CO2-equivalent: 0,63 kg

CERTIFICERINGEN



Energieverbruik - Koelen (kWh/kg)	Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg)
0,07 kWh/kg	0,27 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU15GLE

TECHNISCHE SPECIFICATIES


GN schaalgrootte	Maximum aantal trays	Temperatuurbereik	Voeding	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -25°C)	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	60 dB	880 W	18 kg	10 kg

Afstand tussen geleiderposities, GN/EN	Binnenafmetingen (B x D x H)	Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN	Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider	Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
810 mm	770 mm	1.040 mm	0,649 m3	95 kg	746,5 mm	706 mm	767 mm	842 mm	875 mm	85 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl