



HOSHIZAKI

BEERMATIC DualTap DBF-AS65WE-EU TAPBIERDISPENSER



ARTIKELNUMMER: B078-DO11
MERK: HOSHIZAKI

De HOSHIZAKI BEERMATIC DUAL TAP is een volledig automatische tapbiërdispenser met schuimmechanisme. Dit model voor plaatsing op een werkblad heeft twee afzonderlijke circuits. Dit betekent dat twee verschillende soorten biërgelijktijdig kunnen worden geserveerd. Dankzij de handsfree portioneringsregeling kan met een druk op de knop een vooraf ingestelde hoeveelheid gekoeld tapbiër en schuim worden geserveerd.

Perfekte portionering: De verhouding tussen biër en schuim kan worden aangepast aan verschillende biërsorten of aan lokale voorkeuren en vereisten. De automatische kanteleenheid is compatibel met alle gebruikelijke pul- of glasformaten (binnendiameter van 50 mm of meer en buitendiameter van 105 mm of minder).

Perfekte smaak en temperatuur: Een inwendig koelsysteem koelt het biër op zijn weg van het vat door de machine. Dit betekent dat het tapbiër direct vanuit vaten met omgevingstemperatuur kan worden geserveerd.

Kosten besparen en verspilling voorkomen: Daarmee kan bijzonder nauwkeurig geportioneerd worden, zonder biër en/of schuim te morsen. Door de besparing van tot wel vier liter per 30-litervat is de BeerMatic een fantastisch gereedschap om kosten te besparen en verspilling te voorkomen. Bovendien bewaakt de portieteller het aantal porties dat is geserveerd.

Hygiëne en voedselveiligheid: Doordat morsen volledig wordt voorkomen, blijft de werkplek te allen tijde schoon. Het gecompartmenteerde ontwerp van de dispenser is zodanig geconstrueerd dat verontreinigingen worden voorkomen.

Perfekte afmetingen: Met zijn compacte ontwerp en kleine voetafdruk past deze countertop dispenser in vrijwel elke omgeving.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Lekbak 2, Rooster 2, Plateau x 2

	UITWENDIG ABS voor- en zijpanelen, bodemplaat van gegalvaniseerd staal
--	--

• Handmatig tappen kan snel worden geïmplementeerd.

Type bodemiddel: 0,175 kg / CO2-equivalent: 0,175 kg
 250 kg een initiële freeze-down (ca. 6 uur) kan 65 liter biër aaneengesloten worden geserveerd.

• Hersteltijd: 45 minuten. Beschikbare hoeveelheid na herstellijd: 10,2 liter.

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

• Handmatig omhoog- of omlaagbrengen van de glasteun tot de gewenste afstand van elk model glas

Omgevingsdruk: minimaal 1,5 kg/cm² (150 kPa) (afhankelijk van de afmetingen)

32 liter in twee in het geheugen opgeslagen hoeveelheden worden geserveerd.

• Compatibel met pulpen > / glazen met een binnendiameter van 50 mm of meer en een buitendiameter van 105 mm of minder.

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

BEERMATIC DualTap DBF-AS65WE-EU



Maattekening volgt binnenkort

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Toevoerslang	Onmiddellijke output na 45 minuten herstelltijd	Directe output binnen 4 uur na de initiële bevroingsperiode van 10 uur	Herstelltijd
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	10 Ampère	0,375 kW	0.034-0.049 l/s	10,2 l	65 l	45 m

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
466 mm	795 mm	858 mm	0,318 m ³	56 kg	367 mm	674 mm	764 mm	50 kg



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl