

COMPACT K420R L DR G E KØLESKAB



INKLUDERET

4 hvide trådhylder (483,8 x 433 mm) + 1 bundhylde

TILBEHØR

Trådhylde, hvid

Bund trådhylde, hvid

Ben (4 stk.), H = 100-130 mm

Ben (4 stk.), H = 130-200 mm

Hjulsæt (4 stk.), H = 125 mm

Fodpedaldøråbner

PRODUKTSERIE: COMPACT 420

VARENUMMER: 151421010

OPRINDELSESLAND: INDIEN

Hoshizaki COMPACT K420R L DR G E er et køleskab med et nettonytttevolumen på 265 ltr. i energieffektivitetsklasse B. Det har en højde på 1876-1911 mm og en dybde på 645 mm. Højdejusterbare ben, H = 100-130 mm.

- Ventileret køling
- Effektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk afrimning
- Elektronisk styring med temperaturindikator
- Højrehængt dør
- Vendbar dør
- Dørlås
- 5 hvide trådhylder medfølger
- Fodpedal døråbner (tilkøbes)

GARANTIPERIODE

5 år

UDVENDIG

Nikkelfrit rustfrit stål

INDVENDIG

Hvid

Kølemiddeltype: R600a / Kølemiddel: 0,048 kg / CO2 ækvivalent: 0,144 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
310 kWh/år	B	ISO 22041: 2019	29,62 EEI

COMPACT K420R L DR G E

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
+1/+12°C	Hylde 483,8 x 433 mm	343 l	265 l	230V, 50Hz	120 W	4	39,8 dB(A)	122 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
614 mm	720 mm	2.037 mm	0,377 m3	87 kg	595 mm	645 mm	1.776 mm	1.876 mm	1.906 mm	76 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

