

Premier F W80 L DR

Fryseskab



2/1 GN

PRODUKTSERIE: PREMIER W80

VARENUMMER: 173801010

- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Automatisk afrimning og genfordampning af tøvdamp
- LED lys
- Højrehængt vendbar dør
- Dørlås
- Dør med selvlukfunktion
- Fodpedal døråbner
- Magnetisk aftagelig tætningsliste
- Formstøbte bæreskinner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder (650 x 530mm)
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Runde hjørner indvendigt
- Ben, H = 130-180mm

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,085 kg / CO2 ækvivalent: 0,255 kg

Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
C	ISO 22041: 2019	46,58 EEI



HOSHIZAKI

Premier F W80 L DR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -30°C)
-25/-5°C	2/1 GN Bred	700 l	475 l	230V, 50Hz	5	50 dB(A)	376 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
135 kg	810 mm	728 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	125 kg



Dimensionstegning følger inden længe



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk