



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

Blæstkøler / Blæstfryser



KOMPATIBEL MED

Trolley GN1/1 or EN60/40

TILBEHØR

Ingen

VARENUMMER: 5BCA8DQEH-20A3MC
OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 120 SG er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN bakker (maks. 20 stk.) og/eller 2/1 GN bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 120/60 kg. Den er udstyret med IFR-styring og et brugervenligt 7" touch-display. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-150 mm.

- 7" touch-display med farveikoner og USB port til download af HACCP data
- Kølefunktioner: Nedkøling (soft / hard), indfrysning (soft / hard), opbevaring, forkøling, kontinuerlig drift (infinity)
- Varmfunktioner: Optøning, hævning, koldhævning
- Vælg mellem IFR program, tid eller temperaturstyret køle-/frysecyklus
- Frost overfladeskader og randfrysning forebygges med IFR-blæstkøle funktionen
- Trepunktsføler (3 målepunkter)
- HACCP: Ubegrænset hændelseslog op til ét års registrering
- Lyd- og lyssignal ved HACCP-alarm ved strømafbrydelse eller temperaturoverskridelse
- Alarm: Op til 40 hændelser kan gemmes
- 10 favoritprogrammer til blæstkøling, blæstfrysning og raskning
- Op til 20 brugerdefinerede cyklusser kan gemmes
- Automatisk skift til 'opbevaringsfunktion' efter afsluttet kølecyklus
- Klimaklasse 5 – Kølesystemet fungerer ved omgivelsestemperatur op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Automatisk afrimning
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller 2/1 GN
- Maks. antal bakker: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Den indvendige ventilationssektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Højrehængslet dør
- 90° selvlukkende dør
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 3 x 0.15 kg / CO2 ækvivalent: 1,35 kg

CERTIFIKATIONER



PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Eltilslutning	Cooling capacity (evap. -10°C / cond. 45°C)	Klimaklasse	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° i 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° i 4 timer)
-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	5	100 kg	78 kg

Indvendige mål (B x D x H)
690 mm x 817 mm x 1.881 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Nettovægt
1.270 mm	1.150 mm	2.527 mm	3,7 m3	410 kg	1.210 mm	1.081 mm	2.378 mm	380 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

