



HOSHIZAKI

KPS 180 SF LS B (Dk-SE-NO)

Roll-in blæstkøler/fryser - uden kompressor



PRODUKTSERIE: KPS

VARENUMMER: KPS180SFLSB

KPS 180 SF er en roll-in blæstkøler/fryser UDEN KOMPRESSOR, der kan placeres direkte på eksisterende gulv, eller monteres med lavt gulvelement. Med en eller to døre, som kan bestilles højre- eller venstrehængt. Inklusive gulv.

Med IFR-kontrolfunktion (kun til blæstkøl), som automatisk afstemmer nedkølingscyklussen til den madvare, som skal nedkøles.

Udvendig/indvendig: Hvid/Rustfri

Nedkølingskapacitet: 180 kg fra +70°C til +3°C på 90 minutter.

Indfrysningskapacitet: 180 kg fra +70°C til -18°C på 4 timer.

NB: produktbilledet er vejledende.

UDVENDIG
Hvid

INDVENDIG
Rustfri

Kølemiddeltype: Standard model er forberedt for R404A. Alternativt kan modellen forberedes for R407A/R407F/R448A/R449A/R452A/R455A

Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,1 kWh/kg	0,24 kWh/kg



HOSHIZAKI

KPS 180 SF LS B (Dk-SE-NO)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Eltilslutning	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° i 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° i 4 timer)
-25/+10°C	230V, 50Hz	180 kg	180 kg

Indvendige mål (B x D x H)
1.630 mm x 1.030 mm x 2.030 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
1.830 mm	1.230 mm	2.130 mm	4,794 m ³	285 kg

Venligst bemærk: Det er nødvendigt at tilkoble blæstkøleren til et afløb.



Dimensionstegning følger inden længe



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk