



HOSHIZAKI


IM-240XPE-U

Isterningmaskine, modular og stabelbar (udvidelse)

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 210



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERET

monteringsplade til magasin, Installations kit, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, tilpasningssæt til stabling af moduler i kombinationer, der inkluderer både nye og tidligere N-serie ismaskiner.

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-340SB

PASSENDE TOP KITS

TK-48 for B-340SB (valgfri, er ikke påkrævet), TK-IMD2 for B-340SB

PRODUKTSERIE: CUBE-ISMASKINE

VARENUMMER: M120-D201

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240XPE-U UltraCube modular isterningmaskine (udvidelse) med UV-C desinfektionsfunktion, producerer op til 210 kg terning-is per 24 timer. Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Hver is-cyklus sker med med friskt vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-desinfektionsfunktion, der renser luft og vand (UV-C bestråling)
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luffilteret kan rengøres
- Rustfri stålramme indvendig
- Let aftagelig vandbakke
- Bemærk: Der kan stables maksimalt 3 moduler: 1 x DPE + 2 x XPE

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,147 kg / CO2 ækvivalent: 0,441 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240XPE-U



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Kølesystem | Eltilslutning | Elforbrug | Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse | Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C) | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C | Vandforbrug (m ³ /24h) - OT 10°C, VT 10°C |
|------------|-------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Luftkølet | 1/220 - 240V/50Hz | 0,845 kW | 5 Ampere | 2,25 kW | 210 | 195 | 175 | 0,67 |

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Bredde (pakket) | Dybde (pakket) | Højde (pakket) | Volumen (pakket) | Bruttovægt | Bredde | Dybde | Højde | Nettovægt |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------------|----------|--------|--------|-----------|
| 1.196 mm | 825 mm | 640 mm | 0,632 m ³ | 93 kg | 1.084 mm | 700 mm | 500 mm | 78 kg |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk