

ADVANCE MD K 100 BG KG E

Multideck mit Glastüren, schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden



ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 Edelstahlböden

OPTIONALE EXTRAS

Preisschilder, Körbe, Tabletrutschen

PRODUKTSERIE: ADVANCE MD 100

ARTIKELNUMMER: 201103170

MARKE: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 100 BG KG E ist ein 970 mm breiter Mehrfachkühlschrank (Multideck) mit Glastüren und einer maximalen Regallast von 65 kg und der Energieeffizienzklasse B. Die Gehäusehöhe beträgt 2000–2018 mm einschließlich nivellierbarer Füße, die Tiefe 750 mm.

- Intelligentes Luftführungssystem (Luftschieber)
- Scharniertüren aus Glas mit Schloss
- Mit schwarz lackiertem Edelstahlrahmen und klaren Glas-Seitenwänden
- Austauschbare Seitenwände
- Gehärtete und strapazierfähige Glasaufrichtung an der Vorderseite
- Außen- und Innenbereich aus widerstandsfähigem Chromnickelstahl
- Verstellbare Aufschlagwinkel aus Edelstahl (um maximal 2 Stufen verstellbar)
- Böden können um zwei Stufen nach oben oder unten verschoben werden (Abstand beträgt 25 mm)
- 4 optionale Neigungspositionen der Böden von horizontal bis zu einem Winkel von maximal 75°
- LED-Beleuchtung unter jedem Boden integriert
- Steuermodul an der Vorderseite herausziehbar
- Automatische Abtaugung mit Tauwasserverdunstung
- Kein Abwasseranschluss erforderlich
- Integrierte nivellierbare Beine (4) und Rollen (4)
- Spritzwasserschutz IP2X

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,145 kg / CO₂-Äquivalent: 0,435 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
1.637 kWh/Jahr	B	ISO 23953-1/2:2023	12,33 EEI

ZERTIFIZIERUNGEN



ADVANCE MD K 100 BG KG E

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur (Klasse: 3M1 / 3M2)	Rostmaß	Maximaler Abstand der Böden	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -10°C)
-1/+5°C (Klasse 3M1)	T 916 x D 375 mm	350 mm	600 L	435 L	230V, 50 Hz	450 W	3	542 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
1.100 mm	1.000 mm	2.150 mm	2,37 m3	295 kg	970 mm	750 mm	2.000 mm	255 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Maximale Belastung pro Boden	Maximale Bodenbelastung (Dose = H120 mm x Ø66 mm)	Maximale Belastung des unteren Bodens (Dose = H120 mm x Ø66 mm)
65 kg	65 Stk.	84 Stk.

