



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

Kühltisch mit 3 Sektionen



1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 grey shelves per section

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 125 - 200 mm

Satz Beine 130 - 180 mm

Satz Rollen 125 mm

Satz Rollen 150 mm

Satz Rollen 200 mm

Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)

Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm

Grauer Rost, 325 x 530 mm

Auflagewinkel, 2 Stück

Türsktion

Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen

Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen

Flache Arbeitsplatte

Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung

Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 311030112102
HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Hoshizaki Premier K 3 B DL DL DR L E ist ein 1/1 GN-Kühltisch (3 Sektionen) mit drei Türen und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte). Er hat ein Nettonutzvolumen von 288 Ltr. Die Korpushöhe beträgt 748 mm, die Rostbreite 325 mm.

- Umluftkühlung
- Belüftung komplett vorne
- Das Gerät kann vollständig integriert werden. Aufgrund der Belüftung vorne ist keine weitere Belüftung zur Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Geräts erforderlich.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und unkomplizierte Service
- Herausnehmbarer Verflüssigerfilter für optimale Reinigung oder zum einfachen Wechsel
- Segmentierte Block-Kühleinheit
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 2X-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R744

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Maximum system pressure	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	463 L	230V, 50Hz	90 Bar	260 W	5	250 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m³	98 kg	1.751 mm	680 mm	880 mm	930 mm	88 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

