



# HOSHIZAKI

## Premier M 3 B DL DL DR L E CO2 Kühltisch mit 3 Sektionen und erweiterter Kühlung ohne Steuerung für Zentralkälte

PRODUKTSERIE: PREMIER 370  
ARTIKELNUMMER: 312030112102

Premier M 3 B DL DL DR L E CO2 ist ein 1/1 GN-Kühltisch (3 Sektionen) mit erweitertem Temperaturbereich, drei Türen und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte) für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist kompatibel mit R744 (CO2) Kältemittel. Er hat ein Volumen Brutto von 463 Ltr. Die Korpushöhe beträgt 748 mm, die Rostbreite 325 mm.



- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit dem Kältemittel R744 (CO2))
- Vorbereitet für die einfache Integration eines alternativen Controllers
- Standard-Ausschnitt für Controller der Größe H29 x B71 mm
- Drucktransmitter nicht enthalten
- Mit Expansionsventil
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauwung mit Tauwasserverdunstung
- Entwickelt für Kühlsysteme der Klimaklasse 5, die einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C / 60 % r. F. standhalten
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Umschlagbare Türen
- Kipp sichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 21-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken



**1 / 1 GN**

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

### OPTIONALE EXTRAS

- Satz Beine 100 - 150 mm
- Satz Beine 125 - 200 mm
- Satz Beine 130 - 180 mm
- Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
- Grauer Rost, 325 x 530 mm
- Auflagewinkel, 2 Stück
- Türsektion
- Sektion mit 2 x 1/2 Schubladen
- Sektion mit 3 x 1/3 Schubladen
- Flache Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
- Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

#### GARANTIEZEIT

**1 Jahr Garantie auf Teile**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemittelkompatibilität: R744

#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Premier M 3 B DL DL DR L E CO2

### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Klimaklasse
-5/+12°C	1/1 GN	463 L	5

Elektrischer Anschluss	Min. Kühlkapazität K- und M-Schränke bei -10°C	Maximale Stromstärke	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung
230V, 50Hz	350 W	2,6 Ah	90 Bar	620 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m <sup>3</sup>	98 kg	1.751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	88 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Kühltisch zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.



Maßzeichnung folgt in Kürze



Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)