



HOSHIZAKI

Premier F 3 B DL DL DR L E CO2

Tiefkühlisch mit 3 Sektionen ohne Steuerung für Zentralkälte



1 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 100 - 150 mm
Satz Beine 125 - 200 mm
Satz Beine 130 - 180 mm
Edelstahl-Rost, 325 x 530 mm
Grauer Rost, 325 x 530 mm
Auflagewinkel, 2 Stück
Türsektion
Flache Arbeitsplatte
Arbeitsplatte mit 50 mm Aufkantung
Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 313030112102

Premier F 3 B DL DL DR L E CO2 ist ein 1/1 GN-Tiefkühlisch (3 Sektionen) mit drei Türen und einem Isoliersatz (ohne Arbeitsplatte) für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist kompatibel mit R744 (CO2) Kältemittel. Er hat ein Volumen Brutto von 463 Ltr. Die Korpushöhe beträgt 748 mm, die Rostbreite 325 mm.

- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit dem Kältemittel R744 (CO2))
- Vorbereitet für die einfache Integration eines alternativen Controllers
- Standard-Ausschnitt für Controller der Größe H29 x B71 mm
- Drucktransmitter nicht enthalten
- Mit Expansionsventil
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauwung mit Tauwasserverdunstung
- Entwickelt für Kühlsysteme der Klimaklasse 5, die einer Umgebungstemperatur von bis zu +40 °C / 60 % r. F. standhalten
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Umschlagbare Türen
- Kippsichere Roste
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit
- IP 21-Spritzwasserschutz
- Gleiches Design wie bei den Premier-Schränken

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R744

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier F 3 B DL DL DR L E CO2

SPEZIFIKATIONEN

| Temperaturbereich | Rostmaß | Volumen, brutto | Klimaklasse |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|
| -25/+12°C | 1/1 GN | 463 L | 5 |

| Elektrischer Anschluss | Min. Kühlkapazität F-Schränke bei -30°C | Maximale Stromstärke | Maximaler Systemdruck | Anschlussleistung |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 230V, 50Hz | 376 W | 2,6 Ah | 90 Bar | 620 W |

VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.835 mm | 820 mm | 985 mm | 1,48 m ³ | 98 kg | 1.751 mm | 680 mm | 750 mm | 880 mm | 930 mm | 88 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Tiefkühltsch zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.



Maßzeichnung folgt in Kürze



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com