



## SNOWFLAKE K 605 RG L2 3N E Kühlschrank, eintürig



ARTIKELNUMMER: 856050111

Die Snowflake GII Produktreihe von Hoshizaki wird unter Einsatz der besten Entwicklungs- und Designtechnologien und strengen Qualitätskontrollen von unseren Teams in Dänemark und Japan hergestellt, um die täglichen Arbeitsabläufe in gewerblichen Küchen weltweit zu vereinfachen.

Das tropentaugliche Kühlsystem hält bis zu +40 °C (40 % relative Luftfeuchtigkeit) stand und Ihre Produkte frisch. Das Kältemittel der neuen Snowflake-Generation ist das umweltfreundliche Kältemittel R290, ein natürliches Kältemittel, das die Leistung verbessert und den Energieverbrauch signifikant senkt.

Sowohl das Innen- als auch das Außenmaterial ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

Der Snowflake GII SUR-65DG-R-L ist ein eintüriger Kühlschrank mit einem Nettovolumen von 403 ltr.

Dieser Kühlschrank/ Tiefkühlschrank ist ein Produkt, das auf Langlebigkeit ausgelegt und gebaut ist und ein innovatives Designkonzept, hochwertige Materialien und clevere Extras kombiniert:

- Minimaler Kälteverlust: Dreifach isolierte und extra breite, magnetische Türdichtungen verringern Wärmeausbreitung
- Innen- und Außenausstattung bestehen aus Edelstahl
- Kippschutz: Antikipp-Funktion durch Sicken im Innenraum
- Umschlagbare Türen für maximale Flexibilität
- Herausnehmbare Türdichtungen stellen sicher, dass Sie das Gerät gründlich reinigen können
- Der reinigungsfreie Kondensator sorgt für niedrigere Wartungskosten und höhere Leistung
- Diese und andere durchdachte Extras schützen Ihre Lebensmittel bestmöglich

Das in allen Snowflake GII HC-Modellen verwendete Kältemittel ist R290. R290 ist ein natürliches Gas, das wir als Kühlmittel in unseren nachhaltigen und energieeffizienten Produktlinien einsetzen und das zudem die Leistung verbessert.

**AUSSEN  
Edelstahl**

**INNENRAUM  
Edelstahl**

Kältemitteltyp: R290 / CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,3 kg

Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzindex (EEI)
809 kWh	D	62,3 EEI



# HOSHIZAKI

## SNOWFLAKE K 605 RG L2 3N E

### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -10°C)
-2/+8°C	2/1 GN Längs	594 L	419 L	419 L	230V, 50Hz	278 kW	5	283 kW

### VERSANDANGABEN

Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
113 kg	695 mm	855 mm	2.010 mm	113 kg



Maßzeichnung folgt in Kürze



## HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)