



HOSHIZAKI


GASTRO K 2207 CSF CO2 A DL/DL/DL/DR L2 29x71

PRODUKTSERIE: GRAM GASTRO 07
ARTIKELNUMMER: 862202848

CO2 LÖSUNGEN FÜR ZENTRALE KÄLTESYSTEME Kühltische als "Knock-Down"-Lösung ohne werkseitig montierte Steuerung angeboten. Ein Ausschnitt mit einer Aussparung von 29x71 mm in der Frontplatte des Kompressorfachs ermöglicht die Kombination dieses Kühltisches mit Ihrem bevorzugten Controller. Die Lösung umfasst: Druckgeprüfter Verdampfer PS 60 bar. Dokumentation im Umfang enthalten. 4 PT1000-Sensoren (Lufteinlass am Verdampfer, Verdampfer, Luft aus Verdampfer und Super-Wärmesensor) nach Danfoss gekennzeichnet. Wiederverdampfungsschale und Heizung. Nicht werkseitig montiert - Installer- Wahl: Controller, Expansionsventil, Drucktransmitter, Elektrische Box. Zur Verfügung gestellt, verbunden und gebaut von der Installationsfirma: Steuerkasten, Regler, Drucktransmitter, Expansionsventil und externe Verdrahtung. Alle internen Verkabelungen sind im leeren Kompressorfach zugänglich.

Allgemeine Beschreibung:

- Alle Tischplatten sind mit einer Abtropfkante versehen, die das Eindringen von Wasser verhindert
- Luftzirkulationssystem für Temperaturstabilität
- Abnehmbare Schubladen- und Türdichtungen für einfache Reinigung
- Tischplatten mit Aufkantung verhindern, dass Wasser zwischen Tisch und Wand herunterläuft
- Kippsichere Roste und eine Ausziehsperre an den Schubladen verhindern Warenverluste
- Durch extra lange Teleskopschienen der Schubladen können GN-Behälter gerade herausgehoben werden
- Maximale Hygiene: Glatte Oberflächen und abgerundete Ecken sorgen für eine einfache Reinigung
- Allergiesicher: Kühltisch aus nickelfreiem Edelstahl
- Regalabmessungen 325 x 530 mm.



**AUSSEN
Edelstahl**

**INNENRAUM
Edelstahl**

Kältemitteltyp: R744

Energieeffizienzklasse
Bis jetzt nicht klassifiziert



HOSHIZAKI

GASTRO K 2207 CSF CO2 A DL/DL/DL/DR L2 29x71

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss
-5/+12°C	1/1 GN	668 L	384 L	384 L	230V, 50Hz

VERSANDANGABEN

Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
189 kg	2.163 mm	700 mm	885 mm	950 mm	189 kg



Maßzeichnung folgt in Kürze



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com