



HOSHIZAKI

ACR-225DG-LLRR-CRC-L2

Kühltisch, 4 Sektionen



PRODUKTSERIE: ADVANCE
ARTIKELNUMMER: 889040822

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-CRC-L2 ist ein 1/1 GN-Kühltisch mit vier Sektionen und vier Türen sowie einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettotonnenvolumen von 343 Litern. Die Höhe ohne Beine beträgt 700 mm, Beine = H 125/200 mm (L2). Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken



1 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

- Satz Beine für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)
- Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)
- Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)
- Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
- Flache Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung
- Schubladensektion mit 2 x 1/2 Schubladen
- Schubladensektion mit 3 x 1/3 Schubladen *
- Auflagewinkel - links
- Auflagewinkel - rechts
- Edelstahl-Rost
- Grauer Rost

* Ein Schubladenelement mit 3 Sektionen kann aus technischen Gründen nicht neben dem Kompressorgehäuse angeboten werden

GARANTIEZEIT

5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,095 kg / CO2-Äquivalent: 0,285 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
921 kWh/Jahr	B	ISO 22041-2019	34,53 EEI



HOSHIZAKI

ACR-225DG-LLRR-CRC-L2





Spezifikationen

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
-2/+8°C	1/1 GN	625 L	343 L	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	546 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.295 mm	760 mm	1.000 mm	1,91 m ³	178 kg	2.246 mm	700 mm	825 mm	900 mm	159 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com