



HOSHIZAKI

PROCESS KP 82 CCF L2 5S QUICK CHILLER



PRODUKTSERIE: KP
ARTIKELNUMMER: 960870303

Multifunktionsgerät mit rechts angeschlagener, umschlagbarer Tür mit Schloss; einsetzbar als Schnellkühler, Lagerkühler, Lagertiefkühler, ausgestattet mit Auftaufunktion gemäß HACCP. Der KP 82 ist ein multifunktionales Gerät. Die intelligente elektronische Steuerung bietet die Auswahl von sechs unterschiedlichen Funktionen: Kühlung, Tiefkühlung, Schnellabkühlung, Schnellfroster, Schnellauftaufunktion sowie Trockenkühlung. Glatte Oberflächen und wasserdichte Verbindungen garantieren schnelles und einfaches Reinigen und sichern einen hohen Hygienestandard. Schnellabkühlung mit ISO- Testpaketen (50 mm): 50 kg von +65 °C auf +10 °C in 3 Stunden; Schnellauftauen mit ISO- Testpaketen (50 mm): 30 kg von -18 °C auf +7 °C in 12 Stunden. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät kein Ersatz für einen Schockkühler/-froster ist.

AUSSEN
Edelstahl

INNENRAUM
Edelstahl

Kältemitteltyp: Modelle für Zentralkühlung sind standardmäßig mit R404A erhältlich, optional mit R407A/R407F/R448A/R449A/R452A/R455A.



HOSHIZAKI

PROCESS KP 82 CCF L2 5S

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)
-30/+10°C	230V, 50Hz	165 kW	5	50 kg

VERSANDANGABEN

Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe
136 kg	820 mm	785 mm	2.125 mm



Maßzeichnung folgt in Kürze



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com