

COMPACT K 220 RG 2W KÜHLSCHRANK



PRODUKTSERIE: GRAM COMPACT 220
ARTIKELNUMMER: 962200441

COMPACT K 220 Modelle entsprechen nicht nur der EU-Ecodesign-Kennzeichnungsverordnung, sondern diese Kühlschränke zählen mit der Energieeffizienzklasse A+ auch zu den energieeffizientesten Kompaktmodellen auf dem Markt.

Eine genaue, im gesamten Innenraum gleichbleibende Temperatur ist für einen Lebensmittellagerschrank von entscheidender Bedeutung. GRAM COMPACT bietet dies mit einem einzigartigen Umluftsystem und einem Kältesystem mit entsprechender Kälteleistung. So haben diese Schränke zum Beispiel auch etwa 70% mehr Isolierung als ein Flaschenkühler.

COMPACT K 220 verfügt über ein effizientes Kältesystem und ist für eine Umgebungstemperatur von bis zu 30°C (Klimaklasse 4) ausgelegt. Dank der Kälteanlage mit Überkapazität bietet es zudem eine geringe Wärmeemission bei minimaler Kompressorlaufzeit.

COMPACT 220 Modelle sind so konzipiert, dass sie unter Arbeitsplatten in gewerblichen Arbeitsumgebungen passen. Mit einer Breite von 59,5 cm, einer Tiefe von 64,2 cm und einer Höhe von nur 83 cm eignen sich diese Schränke ideal zum Einbauen unter Arbeitsplatten. Als freistehender Schrank bietet der COMPACT 220 mit seiner "Tischplatte" zusätzliche Arbeitsfläche.

Material außen: Edelstahl oder weiß

Material innen: Weißes Polystyrol (PS) Volumen, brutto: 128 Ltr.

- Umluftsystem
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Integrierter Türgriff über die gesamte Türhöhe
- 2 weiße, kippsichere Roste
- Türschloss für zusätzliche Sicherheit
- Automatische Abtaufunktion mit Wiederverdunstung des Tauwassers
- Niedriger Lärmpegel von nur 30,1 dB(A)
- Zukunftssicher mit natürlichem Kältemittel
- 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert

GARANTIEZEIT
5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl

INNENRAUM
Weiß

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,033 kg / CO₂-Äquivalent: 0,1 kg

Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzindex (EEI)
A+	11,3 EEI



HOSHIZAKI

COMPACT K 220 RG 2W

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -10°C)
+2/+12°C	Rost 484,7 x 433 mm	128 L	77 L	77 L	230V, 50Hz	4	30,1 dB	102 W

VERSANDANGABEN

Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
52 kg	595 mm	642 mm	833 mm	52 kg



Maßzeichnung folgt in Kürze



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com