



# HOSHIZAKI

## GASTRO M 1807 CSF CO2 A DL/DL/DR L2 29x71

PRODUKTSERIE: GASTRO

ARTIKELNUMMER: GASTRO-M-1807-CSF-CO2-A-DL/DL/DR-L2-29X71



CO2 LÖSUNGEN FÜR ZENTRALE KÄLTESYSTEME Kühltische als "Knock-Down"-Lösung ohne werkseitig montierte Steuerung angeboten. Ein Ausschnitt mit einer Aussparung von 29x71 mm in der Frontplatte des Kompressorfachs ermöglicht die Kombination dieses Kühltisches mit Ihrem bevorzugten Controller. Die Lösung umfasst: Druckgeprüfter Verdampfer PS 60 bar. Dokumentation im Umfang enthalten. 4 PT1000-Sensoren (Lufteinlass am Verdampfer, Verdampfer, Luft aus Verdampfer und Super-Wärmesensor) nach Danfoss gekennzeichnet. Wiederverdampfungsschale und Heizung.

Nicht werkseitig montiert - Installer-

Wahl: Controller Expansionsventil Drucktransmitter Elektrische Box

Zur Verfügung gestellt, verbunden und gebaut von der

Installationsfirma: Steuerkasten, Regler, Drucktransmitter, Expansionsventil und externe Verdrahtung Alle internen Verkabelungen sind im leeren Kompressorfach zugänglich

### Allgemeine Beschreibung:

- Alle Tischplatten sind mit einer Abtropfkante versehen, die das Eindringen von Wasser verhindert
- Luftzirkulationssystem für Temperaturstabilität
- Abnehmbare Schubladen- und Türdichtungen für einfache Reinigung
- Tischplatten mit Aufkantung verhindern, dass Wasser zwischen Tisch und Wand herunterläuft
- Kippsichere Roste und eine Ausziehsperre an den Schubladen verhindern Warenverluste
- Durch extra lange Teleskopschienen der Schubladen können GN-Behälter gerade herausgehoben werden
- Maximale Hygiene: Glatte Oberflächen und abgerundete Ecken sorgen für eine einfache Reinigung
- Allergiesicher: Kühltisch aus nickelfreiem Edelstahl
- Regalabmessungen 325 x 530 mm.

**AUSSEN**  
**Edelstahl**

**INNENRAUM**  
**Edelstahl**

Kältemitteltyp: R744

### Energieeffizienzklasse

Bis jetzt nicht klassifiziert



# HOSHIZAKI

## GASTRO M 1807 CSF CO2 A DL/DL/DR L2 29x71

### SPEZIFIKATIONEN

| Temperaturbereich | Rostmaß | Volumen, brutto | Nettonutzinhalt |
|-------------------|---------|-----------------|-----------------|
| -5/+12°C          | 1/1 GN  | 506 L           | 288 L           |

| Elektrischer Anschluss |
|------------------------|
| 230V, 50Hz             |

### VERSANDANGABEN

| Bruttogewicht | Breite   | Tiefe  | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 158 kg        | 1.726 mm | 700 mm | 885 mm                                | 950 mm                             | 158 kg       |



Maßzeichnung folgt in Kürze



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)