



HOSHIZAKI

Premier K BW80 DR Refrigerador



2/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 estantes grises (650 x 530 mm), 4 juegos de soportes

EXTRAS OPCIONALES

- Estante gris con sistema anti-vuelco
- Estante inferior gris con sistema anti-vuelco
- Estante inox con sistema anti-vuelco
- Estante inferior inox con sistema anti-vuelco
- Juego de 4 estantes inox con sistema anti-vuelco
- Juego de 2 guías en forma de U
- Llave maestra

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER BW80
 NÚMERO DE ARTÍCULO: 181800010
 PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Premier K BW80 DR es un armario de refrigeración de ancho 2/1 GN con un volumen interior neto de 457 l y clase de eficiencia energética A.

Tiene una altura de 1970 mm y 770 mm de profundidad. El ancho de los estantes es de 650 mm.

- Sistema de refrigeración ventilado
- Sistema de circulación de aire
- Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta
- Descongelación automática con reevaporación del agua de descongelación
- Unidad de enfriamiento compartimentada disponible como una sola unidad
- Armario de alta resistencia
- Sistema de enfriamiento de clase climática 5 que soporta hasta +40°C de temperatura ambiente
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Rieles de pared completos, Soporte de estantería
- Iluminación LED en el interior
- Puerta reversible con bisagras a la derecha
- Cierre automático de la puerta
- Cerradura de puerta
- Buletes magnéticos desmontables
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Bajo nivel sonoro
- Protección contra agua IP21
- Diseño unificado bajo los estándares Premier

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R600a / Refrigerante: 0,07 kg / Equivalente de CO2: 0,21 kg

CERTIFICACIONES



Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Estándar de clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
333 kWh/año	A	ISO 22041: 2019	24,45 EEI



HOSHIZAKI

Premier K BW80 DR





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Nivel de sonido	Potencia frigorífica (a -10°C)
+2/+12°C	Ancho de 2/1 GN	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,487 m ³	145 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es