



HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1 Refrigerador/Congelador tipo 'U' con válvula RU1 para refrigeración a distancia



2/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga

EXTRAS OPCIONALES

- Juego de 4 patas 130-180 mm
- Estante gris con sistema anti-vuelco
- Estante inferior gris con sistema anti-vuelco
- Estante inox con sistema anti-vuelco
- Estante inferior inox con sistema anti-vuelco
- Juego de estantes (3 superiores + 1 inferior) inox con sistema anti-vuelco
- Llave maestra

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER U 80

NÚMERO DE ARTÍCULO: 188801011

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

La Hoshizaki Premier U 80 DR Ru1 es un armario de ancho 2/1 GN con válvula RU1 para conexión remota a sistema de refrigeración. Se sirve lista para instalar y es compatible con multitud de refrigerantes. Este armario tiene un volumen bruto de 700 litr. y una altura de 2080-2130 mm con patas regulables. Las patas miden 130-180 mm. Mide 728 mm de profundidad, sin contar el pedal de apertura de puerta (800 mm).

Máxima flexibilidad con los armarios tipo 'U':

El equipo puede ser configurado para trabajar como refrigerador o congelador.

Preconfigura el controlador para que funcione como armario K, M o F con los siguientes rangos de temperatura:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

Equipo preparado para instalar con válvula RU1

Sistema de circulación de aire

Corte automático del ventilador cuando se abre la puerta

Descongelación automática con reevaporación del agua de descongelación

Armario de alta resistencia

Probado para Clase Climática 5

Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304

Soportes de estantes anticáida moldeados en el revestimiento interior

Luz LED en el panel superior

Puerta reversible con bisagras a la derecha

Cierre automático de la puerta

Cerradura de puerta

Burletes magnéticos desmontables

Apertura de puerta con pedal y protección contra sobrecarga (incluido como accesorio)

Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos

Bajo nivel sonoro

Protección contra agua IP21

Diseño unificado bajo los estándares Premier

PERÍODO DE GARANTÍA

1 año en piezas

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Compatibilidad de refrigerante: R448A, R449A, R452A

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tamaño del estante	Volumen bruto	Fuente de alimentación	Capacidad min. de enfriado, armarios K i M a -10oC	Capacidad min. de enfriado, armarios F a -30oC	Amperaje máximo	Presión máxima	Carga de conexión	Rango de temperatura	Clase climática
Ancho de 2/1 GN	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
870 mm	885 mm	2.250 mm	1,732 m3	115 kg	810 mm	728 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	105 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Este modelo para conexión a sistema de refrigeración remoto está disponible solo bajo pedido. Los plazos de entrega pueden variar



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es