



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

Mesa refrigerada con 3 secciones



1/1 GN

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 grey shelves per section

EXTRAS OPCIONALES

Juego de 4 patas 125-200 mm

Juego de 4 patas 130-180 mm

Juego de 4 ruedas 125 mm

Juego de 4 ruedas 150 mm

Juego de 4 ruedas 200 mm

Kit de extensión de ruedas (extiende la altura de las ruedas en 50 mm)

Estante inox, 325 x 530 mm

Estante gris, 325 x 530 mm

Juego de soportes

Sección con puerta

Sección con cajones 2 x 1/2

Sección con cajones 3 x 1/3

Encimera lisa

Encimera con peto de 50mm

Encimera con peto de 100mm

GAMMA DE PRODUCTOS: PREMIER 370

NÚMERO DE ARTÍCULO: 311030112102

PAÍS DE ORIGEN: TURQUIA

Hoshizaki Premier K 3 B DL DL DR L E es una mesa refrigerada de 3 secciones 1/1 GN con puertas y tabla de aislamiento (sin encimera) para integrarse debajo de una mesa o mostrador existentes. Tiene un volumen neto utilizable de 288 litros. La altura del cuerpo es de 748 mm y el ancho es de 325 mm.

- Refrigeración ventilada
- El equipo respira por la parte frontal
- El equipo se puede integrar completamente. Debido al diseño de ventilación frontal, no requiere flujo de aire en la parte inferior, laterales o parte posterior de la unidad
- Defrost automático con reevaporación del agua de descongelación
- Construcción resistente del chasis y compartimento del compresor
- Sistema de refrigeración de clase climática 5 que soporta temperaturas ambiente de hasta +40°C
- Exterior e interior de acero inoxidable AISI 304
- Unidad de refrigeración compacta extraíble para mantenimiento y servicio
- Filtro de condensador extraíble para limpieza o reemplazo
- Unidad de refrigeración compartimentada que está disponible como una sola unidad
- Puertas reversibles
- Estantes antivuelco
- Burletes de puerta magnéticos extraíbles con triple área de aislamiento
- Base interior en forma de bandeja con esquinas redondeadas para atrapar líquidos
- Protección contra agua IP 2X
- Diseño siguiendo las directrices estéticas de la serie Premier

PERÍODO DE GARANTÍA

6 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

INTERIOR

Acero inoxidable AISI 304

Tipo de refrigerante: R744

CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Fuente de alimentación	Presión máxima	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica - a -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	463 l	230V, 50Hz	90 Bar	260 W	5	250 W

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
1.835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m3	98 kg	1.751 mm	680 mm	880 mm	930 mm	88 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

