

SNOWFLAKE K 1305 RG L2 6N

E

Refrigerador, una puerta



NÚMERO DE ARTÍCULO: 853050111

La serie Snowflake GII nace de la unión entre las excelentes ingenierías japonesa y danesa, con el objetivo de simplificar las rutinas y el día a día del personal de cocina de alrededor del mundo.

La tecnología que se esconde detrás de los equipos Snowflake GII es el sistema de refrigeración tropicalizado que soporta hasta +40°C. Además, el refrigerante de la nueva generación de Snowflake es el gas ecológico R290, un gas natural (HC) que mejora el rendimiento y disminuye considerablemente el consumo.

Tanto el interior como el exterior están fabricados con acero inoxidable anticorrosión.

El Snowflake GII SUR-65DG-R-L es un frigorífico de 1 puerta con un volumen interior neto de 403l.

Estos son equipos que están pensados para durar, tanto el congelador como el frigorífico combinan un concepto de diseño innovador, materiales premium e inteligentes extras:

- Minimizar la pérdida de aire frío: el doble burlete aislante extra ancho de la puerta ayuda a mantener el aire frío en el interior del equipo.
- Tanto el interior como el exterior están fabricados con acero inoxidable.
- Mecanismo antivuelco: revestimientos modelados para la manipulación segura de cajas y estantes.
- Puertas reversibles para mayor flexibilidad.
- Los burletes de la puerta son extraíbles para facilitar las tareas de limpieza. Estos junto con otros inteligentes extras, como por ejemplo el condensador cleaning-free, están diseñados para reducir el tiempo de limpieza de la cocina mientras se almacenan los alimentos de la mejor manera posible

El refrigerante utilizado en todos los modelos Snowflake GII HC es el R290. Este es un gas natural que mejora el rendimiento de la mesa refrigerada y tiene, en comparación con otros refrigerantes, un potencial de impacto mínimo sobre la capa de ozono.

EXTERIOR

Acero inoxidable

INTERIOR

Inoxidable

Tipo de refrigerante: R290 / Equivalente de CO2: 0,45 kg

Consumo eléctrico	Clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (EEI)
1.590 kWh	E	80 EEI



HOSHIZAKI

SNOWFLAKE K 1305 RG L2 6N E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación	Carga de conexión	Clase climática	Potencia frigorífica (a -10°C)
-2/+8°C	Profundidad de 2/1 GN	1.230 l	839 l	839 l	230V, 50Hz	488 kW	5	738 kW

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
249 kg	1.390 mm	855 mm	2.010 mm	249 kg



Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es