



HOSHIZAKI

ECO PLUS KG 70 CCF CO2 L2 4S A (29x71)



GAMMA DE PRODUCTOS: GRAM ECO PLUS 70
NÚMERO DE ARTÍCULO: 960749001

PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REMOTOS A CO2:

Equipos sin controlador instalado de fábrica. Permite la integración de su controlador favorito.

El equipo incluye:

Evaporador probado a presión PS 60 bar. Facilitamos la documentación de la prueba de presión. Sensores, 3 piezas PT 1000 para: interior, evaporador y sobrecalentamiento. Caja eléctrica preparada para el montaje de controlador DIN. Los componentes eléctricos estándar están conectados a un zócalo dentro de la caja del controlador para facilitar la instalación de un controlador alternativo. Válvula de inyección (AKVP con bobina EEV) para un par de apertura máximo. Tamaño estándar de la pantalla del controlador, Al 29 x An 71. El equipo incluye una bandeja de reevaporación instalada en la parte inferior para la reevaporación del agua que proviene de la descongelación. Es recomendable instalar desagüe externo si este está disponible.

Opcional bajo demanda: Tamaño del hueco del controlador personalizable.

Suministrado e instalado por el contratista de refrigeración:

Controlador: no viene instalado de fábrica. A la elección del instalador. Transmisor de presión.

Descripción general: • El controlador está ubicado detrás del panel superior, protegido de cualquier salpicadura. • El principio de diseño de "superficies lisas" hace que los equipos sean mucho más fáciles de limpiar. • Los perfiles de aluminio que cubren de arriba abajo la parte lateral de los equipos, aportan resistencia y belleza al equipo. • Los rieles modulares pueden ir directamente al lavavajillas. • Pedal de apertura de puerta. • Compatible con sistema 2/1 GN

EXTERIOR

Acero inoxidable

INTERIOR

Inoxidable

Tipo de refrigerante: R744

Clase de eficiencia energética

Aún no reglamentado



HOSHIZAKI

ECO PLUS KG 70 CCF CO2 L2 4S A (29x71)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación
+2/+12°C	Profundidad de 2/1 GN	610 l	451 l	451 l	230V, 50Hz

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
157 kg	700 mm	905 mm	2.125 mm	157 kg



Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es