



HOSHIZAKI

ECO TWIN U 82 CCF CO2 L2 4S A (CAREL)



GAMMA DE PRODUCTOS: SUPERIOR - ECO
NÚMERO DE ARTÍCULO: 960819000

PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REMOTOS A CO₂:

Equipo preparado para ser instalado con controlador de serie CAREL.

El equipo incluye:

Controlador Carel MPXpro y pantalla display. Evaporador probado a presión PS 60 bar. Facilitamos la documentación de la prueba de presión. Sensores, 3 piezas PT 1000 para: interior, evaporador y sobrecalentamiento. Caja eléctrica montada con un controlador DIN. Los componentes están conectados e instalados en el interior de la caja del controlador (EMC & LVD testados). Válvula de inyección (AKVP con bobina EEV) para un par de apertura máximo. Transmisor de presión (manómetro 0 – 45 bar). El agua sobrante de la descongelación se reevapora automáticamente con una bandeja calefactada instalada en la parte inferior del equipo. Si hay desagüe externo disponible es recomendable conectarlo.

Extra: el controlador está preparado para monitorización externa a través de RS 485.

Máxima flexibilidad con los equipos "U":

Estos equipos pueden ser utilizados como refrigeradores o como congeladores. Por defecto vienen programados como congeladores. Programa el controlador del equipo para que funcione tanto como K, M o F con sus respectivos rangos de temperatura:

K: +2/+12oC M: -5/+12oC F: -25/-5oC

Descripción general: • El controlador está ubicado detrás del panel superior, protegido de cualquier salpicadura. • El principio de diseño de "superficies lisas" hace que los equipos sean mucho más fáciles de limpiar. • Los perfiles de

EXTERIOR
Acero inoxidable

INTERIOR
Inoxidable

Tipo de refrigerante: R744

Clase de eficiencia energética

Aún no reglamentado



HOSHIZAKI

ECO TWIN U 82 CCF CO2 L2 4S A (CAREL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	Tamaño del estante	Volumen bruto	Volumen neto utilizable	Volumen neto	Fuente de alimentación
-5/+12°C	Ancho de 2/1 GN	614 l	451 l	451 l	230V, 50Hz

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura	Peso neto
136 kg	820 mm	785 mm	2.125 mm	136 kg



Próximamente dibujo dimensional



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es