



# HOSHIZAKI

## ECO MIDI U 82 CCF CO2 L2 4S (CAREL)



GAMMA DE PRODUCTOS: GRAM ECO MIDI 82  
NÚMERO DE ARTÍCULO: 962869000

### PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REMOTOS A CO2:

Equipo preparado para ser instalado con controlador de serie CAREL.

El equipo incluye:

Controlador Carel MPXpro y pantalla display. Evaporador probado a presión PS 60 bar. Facilitamos la documentación de la prueba de presión. Sensores, 3 piezas PT 1000 para: interior, evaporador y sobrecalentamiento. Caja eléctrica montada con un controlador DIN. Los componentes están conectados e instalados en el interior de la caja del controlador (EMC & LVD testados). Válvula de inyección (AKVP con bobina EEV) para un par de apertura máximo. Transmisor de presión (manómetro 0 – 45 bar). El agua sobrante de la descongelación se reevapora automáticamente con una bandeja calefactada instalada en la parte inferior del equipo. Si hay desagüe externo disponible es recomendable conectarlo.

Extra: el controlador está preparado para monitorización externa a través de RS 485.

Máxima flexibilidad con los equipos "U":

Estos equipos pueden ser utilizados como refrigeradores o como congeladores. Por defecto vienen programados como congeladores. Programa el controlador del equipo para que funcione tanto como K, M o F con sus respectivos rangos de temperatura:

K: +2/+12oC M: -5/+12oC F: -25/-5oC

Descripción general: • El controlador está ubicado detrás del panel superior, protegido de cualquier salpicadura. • El principio de diseño de "superficies lisas" hace que los equipos sean mucho más fáciles de limpiar. • Los perfiles de

**EXTERIOR**  
**Acero inoxidable**

**INTERIOR**  
**Inoxidable**

Tipo de refrigerante: R744

### Clase de eficiencia energética

Aún no reglamentado



# HOSHIZAKI

## ECO MIDI U 82 CCF CO2 L2 4S (CAREL)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rango de temperatura | Tamaño del estante | Volumen bruto | Volumen neto utilizable | Volumen neto | Fuente de alimentación |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| -5/+12°C             | Ancho de 2/1 GN    | 603 l         | 459 l                   | 459 l        | 230V, 50Hz             |

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

| Peso bruto | Ancho  | Profundo | Altura   | Peso neto |
|------------|--------|----------|----------|-----------|
| 137 kg     | 820 mm | 775 mm   | 2.000 mm | 137 kg    |



Próximamente dibujo dimensional



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Países exportadores [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Otros países [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.es](http://www.hoshizaki.es)