



HOSHIZAKI

DIM-30DE-2(SA)

Dispensador De Cubiletes De Hielo y Tiene

Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C: 42

Capacidad de almacenaje del depósito: 15 kg



TIPO DE HIELO: Cubito estándar (L)

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de instalación, Mounting Brace (Wall Mounting)

EXTRAS OPCIONALES

4HC-H water filtration, Mounting Brace (Floor mounting)

FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

PRODUCT SERIES: DCM - DIM, DIM 40

NÚMERO DE ARTÍCULO: E2HA-D810

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

DIM-30DE-2 produce hielo en cubitos y tiene un nuevo diseño exterior. El hielo recién producido no entra en contacto con la luz o el aire cuando se almacena y por lo tanto mantiene la más alta calidad. Su hielo es muy adecuado para múltiples entornos, incluyendo alimentos y bebidas, catering, ocio y asistencia sanitaria. El control de porciones se puede configurar de forma sencilla, lo que facilita la regulación del consumo de hielo entre los usuarios finales y, por lo tanto, es ideal para un entorno de autoservicio.

- Los dispensadores de hielo Hoshizaki son más compactos, con poca necesidad de espacio y en línea con los interiores modernos.
- El sistema de dosificación de hielo incluye una palanca y botones de operación LED, fáciles y sencillos de usar, por lo tanto ideales para un entorno de autoservicio.
- El nuevo diseño de la palanca evita el contacto con el borde del vaso, minimizando el riesgo de transferencia bacteriana.

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años en piezas y mano de obra

EXTERIOR

Acrylic Baked Steel (Cabinet), ABS Molding (Front and Back Panel)

Tipo de refrigerante: R134a / Refrigerante: 0,2 kg / Equivalente de CO2: 286 kg

LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 1 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0.07MPa (0.7bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0.78MPa (7.8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Rated Voltage ±6/10%


CERTIFICACIONES





HOSHIZAKI

DIM-30DE-2(SA)



Próximamente dibujo dimensional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico	Protección del interruptor automático eléctrico	Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refrigerado por aire	1/220-240V / 220-230V 50/60Hz	0,32 kW	5 A	0,6 kW	42	36	30	0,15

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen bruto	Peso bruto	Ancho	Profundo	Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto	Volumen (en caja)
450 mm	730 mm	1.666 mm	0,55 l	80 kg	350 mm	526 mm	1.590 mm	1.635 mm	65 kg	0,55 l

Descargo de responsabilidad: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Países exportadores sales.ex@hoshizaki-europe.com
Otros países sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.es