

## DCM-60KE-P-HC

# **Dispensador De Cubiletes De** Hielo/Agua con pulsador

Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C: 60 Capacidad de almacenaje del depósito: 1,9 kg



TIPO DE HIELO: Cubito de hielo y agua

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

Cepillo, Kit de instalación

#### **EXTRAS OPCIONALES**

N/A

#### **FILTROS DE AGUA CORRESPONDIENTES**

4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto

NÚMERO DE ARTÍCULO: LO31 PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

El DCM-60KE-P-HC es un dispensador de hielo/agua, que produce 60 kg de cubiletes de hielo cada 24h. Puede dispensar varias combinaciones: cubiletes de hielo, cubiletes y agua o solo agua.

- Este dispensador incluye palanca y botones LED
- Control de las porciones de dispensado
- Ideal por entornos de autoservicio
- El diseño de la palanca evita el contacto directo con el hielo, minimizando el riesgo de transmisión bacteriana
- Disponible con palanca como alternativa al botón pulsador

PERÍODO DE GARANTÍA 2 años en piezas y mano de obra

**EXTERIOR** 

Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan)

Tipo de refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,085 kg / Equivalente de CO2: 0,255 kg

### LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente (mínima): 5 °C, Temperatura ambiente (máxima): 40 °C, Presión de suministro de agua (mínima): 0,05MPa (0,5bar), Presión de suministro de agua (máxima): 0,78MPa (7,8bar), Temperatura de suministro de agua (mínima): 5 °C, Temperatura de suministro de agua (máxima): 35 °C, Rango de voltaje: Voltaje nominal ±6%

**CERTIFICACIONES** 












## DCM-60KE-P-HC



#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sistema de refrigeración	Fuente de alimentación	Consumo eléctrico		Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C)	Capacidad de producción - AT 10°C, WT 10°C	Capacidad de producción - AT 21°C, WT 15°C	Capacidad de producción - AT 32°C, WT 21°C	Consumo de agua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C				
Refrigerado por aire	1/220 - 240V/50Hz	0,265 kW	10 Amperio	0,45 kW	60	50	38	0,06				

#### **ESPECIFICACIONES DE ENVÍO**

Ancho (en caja)	Profundo (en caja)	Altura (en caja)	Volumen (en caja)	Peso bruto	Ancho		Altura incluyendo piernas (mínimo)	Altura incluyendo patas (máximo)	Peso neto
440 mm	655 mm	906 mm	0,261 m3	55 kg	350 mm	585 mm	695 mm	710 mm	46 kg

Descargo de responsabilidad: Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para asegurar que la información contenida en esta ficha técnica sea precisa en el momento de su publicación. Hoshizaki Europe BV no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos u omisiones, ni por cualquier interpretación errónea de la información contenida en la publicación, y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Por favor, observe: Disponible con palanca como alternativa al botón pulsador (DCM-60KE-HC)



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Países exportadores Otros paises info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com