



HOSHIZAKI

Baker F 950 C DR

Congélateur, armoire de conservation



ACCESOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm

Jeu de roulettes Ø100 mm

Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement

Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement

Jeu de 4 grilles 800 x 600 mm inox anti-basculement

Jeu de glissières

Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux

Clé principale

GAMME DE PRODUITS: BAKER 950

NUMÉRO D'ARTICLE: 143952010

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki BAKER F 950 C DR est un armoire de conservation pour les glissières de 800 x 600 / 600 x 400 mm. Le volume net utilisable est de 670 litres et la hauteur de l'armoire est de 2200 mm.

- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur robustes
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (800 x 600 mm)
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
2 708 kWh/an	D	ISO 22041-2019	56,72 EEI

PÉRIODE DE GARANTIE
6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,149 kg / Équivalent en CO2: 0,447 kg

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Baker F 950 C DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Plage de température élargie	Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à -30°C
800 x 800 / 600 x 400	-25/+10°C	-25/+12°C	1 000 l	670 l	230V, 50Hz	790 W	5	803 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
920 mm	1 140 mm	2 290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 200 mm	173 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Pays exportateurs
 Autres pays
www.hoshizaki.fr

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com