

Premier M W80 L DR

Réfrigérateur



2 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (650 x 530 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

GAMME DE PRODUITS: PREMIER W80
NUMÉRO D'ARTICLE: 182801010

Hoshizaki Premier M W80 L DR is a 2/1 GN wide fresh meat refrigerator with a net usable volume of 475 ltr. ranking in energy efficiency class A. It has a cabinet height of 2080-2130 mm and depth of 728 mm without pedal door opener (depth of 800 mm incl. pedal door opener). Legs are adjustable 130-180 mm.

- Ventilated refrigeration system
- Air circulation system
- Automatic fan cut-out when door is opened
- Automatic defrost with re-evaporation of defrost water
- Clean free condenser (condenser filter not needed)
- Heavy duty cabinet
- Climate class 5 cooling system enduring up to +40°C ambient temperature
- Exterior and interior of stainless steel AISI 304
- Anti-tilt shelf supports moulded into the inner lining
- Internal LED lighting
- Right hand hinged reversible door
- Automatic door closing
- Door lock
- Removable magnetic door gaskets
- Pedal door opener with overload protection (included as accessory)
- Pan-shaped inside base with rounded corners to catch fluids
- Low sound level
- IP21 water protection
- Matching design identity as the Premier counters

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

CERTIFICATIONS



Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
A	ISO 22041-2019	24,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier M W80 L DR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -10°C
-5/+12°C	GN 2/1 en largeur	700 l	475 l	475 l	230V, 50Hz	5	46 dB	206 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
870 mm	780 mm	2 250 mm	1,527 m3	135 kg	810 mm	728 mm	2 080 mm	2 130 mm	125 kg

Avertissement: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



A-A



B-B

LEG	CASTER



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr