

Premier K 2 A 2D 2D L E

Comptoir réfrigéré avec 2 sections



PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER 270
NUMÉRO D'ARTICLE: 21 1000033 100
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K 2 A 2D 2D L E est un comptoir réfrigéré 1/1 GN dotés de 2 sections de 2 tiroirs chacun et d'un plan de travail plat. Il a un volume utile net de 176 litres.

- Refroidissement par ventilateur
- Ventilation frontale intégrale
- L'appareil peut être entièrement intégré. Grâce à la conception de l'aération frontale, aucun flux d'air n'est nécessaire au-dessous, sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil.
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur très résistants
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température extérieure allant jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Groupe frigorifique compact et amovible pour la maintenance et l'entretien
- Filtre du condensateur démontable pour nettoyage ou remplacement
- La puissance frigorifique permet de placer le tiroir à côté du compartiment du compresseur
- Tiroirs avec butée de sortie
- Joints de tiroir amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier

Abbréviation expliquer text (Luc)



1 / 1 GN

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 125-200 mm
Jeu de 4 pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Jeu de roulettes 150 mm
Jeu de roulettes 200 mm
Kit d'extension des roulettes (augmente la hauteur des roulettes de 50 mm)
Jeu de porte
Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2
Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3
Kit de modification des tiroirs à fermeture progressive (pour le montage ultérieur)
Plan de travail
Plan de travail avec dossier de 50 mm
Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,07 kg / Equivalent en CO2: 0,21 kg

CERTIFICATIONS



Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
A	ISO 22041-2019	17,42 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 2 A 2D 2D L E





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
+2/+12°C	GN 1/1	301 l	176 l	176 l	230V, 50Hz	5	43 dB	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 340 mm	730 mm	1 081 mm	125 kg	1 314 mm	700 mm	884,2 mm	934,2 mm	113 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

Premier K 2 A 2D 2D L E

