



HOSHIZAKI

Premier K 3 A1 DL DL DR L E Comptoir réfrigéré avec 3 sections

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 370
NUMÉRO D'ARTICLE: 31 1020112100
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE



Hoshizaki Premier K 3 A1 DL DL DR L E est un comptoir réfrigéré 1/1 GN à 3 portes avec un plan de travail avec dossier de 100 mm. Il a un volume utile net de 288 litres. La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement par ventilateur
- Ventilation frontale intégrale
- L'appareil peut être entièrement intégré. Grâce à la conception de l'aération frontale, aucun flux d'air n'est nécessaire au-dessous, sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil.
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur très résistants
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température extérieure allant jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Groupe frigorifique compact et amovible pour la maintenance et l'entretien
- Filtre du condensateur démontable pour nettoyage ou remplacement
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculément
- Joints de porte amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Jeu de 4 pieds 125-200 mm
- Jeu de 4 pieds 130-180 mm
- Jeu de roulettes 125 mm
- Jeu de roulettes 150 mm
- Jeu de roulettes 200 mm
- Kit d'extension des roulettes (augmente la hauteur des roulettes de 50 mm)
- Grille GN 1/1 en inox, 325 x 530 mm
- Grille GN 1/1 rilsanisée gris, 325 x 530 mm
- Jeu de glissières
- Jeu de porte
- Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2
- Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3
- Plan de travail
- Plan de travail avec dossier de 50 mm
- Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE
6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,065 kg / Equivalent en CO2: 0,195 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
474 kWh/an	A	ISO 22041: 2019	18,77 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 A1 DL DL DR L E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Classe climatique	Niveau sonore
+2/+12°C	GN 1/1	463 l	288 l	5	43 dB(A)

Alimentation électrique	Puissance connectée	Capacité de réf. à (-10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT


Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 783 mm	730 mm	1 181 mm	1,56 m3	146 kg	1 755 mm	700 mm	854,2 mm	984,2 mm	1 034,2 mm	133 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



SECTION A-A

DATF



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr