



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

Comptoir réfrigéré avec 3 sections



1/1 GN

ACCESOIRES INCLUS

2 grey shelves per section

ACCESOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 125-200 mm

Jeu de 4 pieds 130-180 mm

Jeu de roulettes 125 mm

Jeu de roulettes 150 mm

Jeu de roulettes 200 mm

Kit d'extension des roulettes (augmente la hauteur des roulettes de 50 mm)

Grille GN 1/1 en inox, 325 x 530 mm

Grille GN 1/1 rilsanisée gris, 325 x 530 mm

Jeu de glissières

Jeu de porte

Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2

Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3

Plan de travail

Plan de travail avec dosseret de 50 mm

Plan de travail avec dosseret de 100 mm

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 370

NUMÉRO D'ARTICLE: 311030112102

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K 3 B DL DL DR L E est un comptoir réfrigéré 1/1 GN à 3 portes et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant. Il a un volume utile net de 288 litres. La hauteur de la caisse est de 748 mm sans les pieds, la largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement par ventilateur
- Ventilation frontale intégrale
- L'appareil peut être entièrement intégré. Grâce à la conception de l'aération frontale, aucun flux d'air n'est nécessaire au-dessous, sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil.
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur très résistants
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température extérieure allant jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Filtre du condensateur démontable pour nettoyage ou remplacement
- Groupe frigorifique compartimenté disponible en une seule unité
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculement
- Joints de porte amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier

1/1 GN

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R744

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Alimentation électrique	Pression maximale du système	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à -10°C
+2/+12°C	GN 1/1	463 l	230V, 50Hz	90 Bar	260 W	5	250 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m³	98 kg	1 751 mm	680 mm	880 mm	930 mm	88 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

