




HOSHIZAKI

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1

Comptoir réfrigéré avec 4 sections et vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance



GAMME DE PRODUITS: PREMIER 470
NUMÉRO D'ARTICLE: 41 1033333101
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1 est un comptoir réfrigéré 1/1 GN doté de 4 sections de 2 tiroirs chacun et un panneau isolant (sans plan de travail) pour encastrer sous le plan de travail existant et pour groupe frigorifique à distance. Il a un volume brut de 625 litres. La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Connexion à système de refroidissement externe. Compatible avec plusieurs fluides frigorigènes
- Comptoir réfrigéré prêt à installer avec vanne RU1
- Refroidissement par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Conçu pour un système de refroidissement de classe climatique 5, supportant jusqu'à +40°C et 60% d'humidité relative
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Tiroirs avec butée de sortie
- Joints de tiroir amovibles et magnétique avec triple zone d'isolation
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les liquides
- Protection contre l'eau IP 2X
- Design identique à celui des armoires Premier



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 100-150 mm
Jeu de 4 pieds 125-200 mm
Jeu de 4 pieds 130-180 mm
Jeu de porte
Jeu de tiroirs avec 2 x 1/2
Jeu de tiroirs avec 3 x 1/3
Kit de modification des tiroirs à fermeture progressive (pour le montage ultérieur)
Plan de travail
Plan de travail avec dossier de 50 mm
Plan de travail avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac GN	Plage de température	Volume, brut	Classe climatique
1/1 GN	+2/+12 °C	625 l	4




Alimentation électrique	Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C	Intensité électrique maximale (ampère-A)	Pression maximale du système	Puissance connectée
230V, 50Hz	250 W	2,8 Ah	90 Bar	650 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
2 280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m ³	147 kg	2 192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	135 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Cette comptoir connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un délai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1

