



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-222-CRC-L2 Comptoir réfrigérant



1/1 GN

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)
 Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)
 Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)
 Kit d'extension des roulettes
 Plan de travail plat avec dossier de 100 mm
 Section de tiroir avec 3 x 1/3 tiroirs *

* La section à 3 tiroirs n'est pas disponible à côté du boîtier du compresseur

GAMME DE PRODUITS: ADVANCE
 NUMÉRO D'ARTICLE: 889020830
 PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Advance ACR-180DG-222-CRC-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 3 sections de tiroirs avec chacune 2 x 1/2 tiroirs et un plan de travail plat. Son volume utile net est de 192 litres. La hauteur sans les pieds est de 700 mm, pieds = H 125/200 mm (L2).

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 4 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Joints de tiroir magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Tiroirs avec butée de sortie
- L'ensemble de tiroirs 2/2 est compatible avec un bac GN de 200 mm de profondeur
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance

PÉRIODE DE GARANTIE
5 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,079 kg / Équivalent en CO2: 0,237 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
989 kWh/an	C	ISO 22041-2019	43,39 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-222-CRC-L2



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -10°C
-2/+8°C	457 l	192 l	230V, 50Hz	240 W	4	53 dB	446 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 830 mm	760 mm	1 120 mm	1,53 m³	163 kg	1 780 mm	700 mm	835 mm	900 mm	151 kg


Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



SECTION B-B



SECTION A-A



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
www.hoshizaki.fr

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-222-CRC-L2



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr