




HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-3332-CRC-L2 Comptoir réfrigérant



GAMME DE PRODUITS: ADVANCE 225
NUMÉRO D'ARTICLE: 889040838
PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Advance ACR-225DG-3332-CRC-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 3 sections avec 3 tiroirs de 1/3, une section avec 2 tiroirs de 1/2 et un plan de travail plat. Son volume utile net est de 208 litres. La hauteur sans les pieds est de 700 mm, pieds = H 125/200 mm (L2).

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 4 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Joints de tiroir magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Tiroirs avec butée de sortie
- L'ensemble de tiroirs 2/2 est compatible avec un bac GN de 200 mm de profondeur
- L'ensemble de tiroirs 3/3 est compatible avec un bac GN de 100 mm de profondeur
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance



1 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)
- Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)
- Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)
- Kit d'extension des roulettes
- Plan de travail plat avec dossier de 100 mm

PÉRIODE DE GARANTIE
5 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,095 kg / Equivalent en CO2: 0,285 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
921 kWh/an	C	ISO 22041: 2019	39,65 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-3332-CRC-L2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de bac GN	Volume, brut	Volume net utile	Classe climatique	Niveau sonore
-2/+8°C	1/1 GN	625 l	208 l	4	53 dB(A)


Alimentation électrique	Puissance connectée	Capacité de réf. à (à -10°C)
230V, 50Hz	240 W	546 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
2 295 mm	760 mm	1 120 mm	1,91 m ³	234 kg	2 246 mm	700 mm	700 mm	825 mm	900 mm	203 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations

contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-3332-CRC-L2



Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki.fr