

# KM-60C-HC-W

# Machine à glacons KM EDGE, monobloc

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 60 Capacité de stockage: 23 kg



### TYPE DE GLACE: Glaçon demi-lune



#### **ACCESSOIRES INCLUS**

Pieds, Pelle à glaçons

## **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Le système de filtration 4HC-H, système UV-LED pour le reservoir d'eau

### FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement

#### GAMMES DE PRODUITS: KM-C NUMÉRO D'ARTICLE: F159-C241 PAYS D'ORIGINE: CHINE

Cette Hoshizaki KM-60C-HC-W est une machine à glaçons demi-lune monobloc avec fonction de nettoyage entièrement automatisée qui produit jusqu'à 60 kg de glace demi-lune en 24h.

Dimensions et poids des glaçons KM EDGE- clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- La technologie CycleSaver® avec évaporateur vertical en inox, double-face, permet de produire deux fois plus de glace par cycle
- L'évaporateur en acier inoxydable permet l'utilisation d'un traitement antidépôt à base de minéraux. Pas d'écaillage de l'évaporateur
- Le panneau de contrôle EverCheck dispose d'alarmes et de fonctions d'autodiagnostic
- Ce modèle '-W' est équipé par défaut d'une fonction de nettoyage chimique entièrement automatisée qui démarre à une fréquence réglable tous les 400 à
- La fonction de nettoyage: Nettoyage automatique et manuel de l'eau nettoyage du circuit d'eau avec de l'eau pure tous les 20 cycles
- La fonction de nettoyage: Nettoie et rafraîchit automatiquement le circuit d'eau après 4 heures d'inactivité
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Eau fraîche tous les 10, 5, 2 ou 1 cycles (10 est la norme du fabricant)
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Pompe à courant continu pour un débit d'eau variable
- Le niveau d'eau est contrôlé par un interrupteur à flotteur (pas de gaspillage
- Système de contrôle électronique sur le panneau frontal extérieur
- Filtre à air nettovable
- Joints de porte amovibles

## PÉRIODE DE GARANTIE 2 ans pièces et main d'oeuvre

#### **EXTÉRIEUR**

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière), Plaque ABS (grille)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,09 kg / Equivalent en CO2: 0,27 kg

#### **CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Température ambiante (minimum): 7 °C, Température ambiante (maximum): 38 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 7 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 32 °C, Plage de tension: ±6%

**CERTIFICATIONS** 


















# KM-60C-HC-W



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C		Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par ai	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampère	0,72 kW	60	52	37	0,37

#### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur (jambes exclues)	Profondeur (pieds exclus)	Hauteur (pieds exclus)	Dimensions des pieds	Poids net
710 mm	715 mm	996 mm	0,506 m3	59 kg	605 mm	610 mm	838 mm	Pour les pieds, ajoutez 144-167 mm	47 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Les pieds sont vendus séparément - contacter nous pour connaître les prix



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr