



HOSHIZAKI

KM-140C-HC-W


Machine à glaçons KM EDGE, monobloc

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C:
138

Capacité de stockage: 47 kg



TYPE DE GLACE: Glaçon demi-lune



ACCESSOIRES INCLUS

Pieds, Pelle à glaçons

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H, système UV-LED pour le réservoir d'eau

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement

GAMME DE PRODUITS: MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNE EDGE

NUMÉRO D'ARTICLE: F178-C241

PAYS D'ORIGINE: CHINE

Cette Hoshizaki KM-140C-HC-W est une machine à glaçons demi-lune monobloc avec fonction de nettoyage entièrement automatisée qui produit jusqu'à 138 kg de glace demi-lune en 24h.

Dimensions et poids des glaçons KM EDGE- clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- La technologie CycleSaver® avec évaporateur vertical en inox, double-face, permet de produire deux fois plus de glace par cycle
- L'évaporateur en acier inoxydable permet l'utilisation d'un traitement anti-dépôt à base de minéraux. Pas d'écaillage de l'évaporateur
- Le panneau de contrôle EverCheck dispose d'alarmes et de fonctions d'auto-diagnostic
- Ce modèle '-W' est équipé par défaut d'une fonction de nettoyage chimique entièrement automatisée qui démarre à une fréquence réglable tous les 400 à 1000 cycles
- La fonction de nettoyage: Nettoyage automatique et manuel de l'eau - nettoyage du circuit d'eau avec de l'eau pure tous les 20 cycles
- La fonction de nettoyage: Nettoie et rafraîchit automatiquement le circuit d'eau après 4 heures d'inactivité
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Eau fraîche tous les 10, 5, 2 ou 1 cycles (10 est la norme du fabricant)
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Pompe à courant continu pour un débit d'eau variable
- Le niveau d'eau est contrôlé par un interrupteur à flotteur (pas de gaspillage d'eau)
- Système de contrôle électronique sur le panneau frontal extérieur
- Filtre à air nettoyable
- Joints de porte amovibles

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière), Plaque ABS (grille)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,11 kg / Equivalent en CO2: 0,33 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 7 °C, Température ambiante (maximum): 38 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 7 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 32 °C, Plage de tension: ±6%


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

KM-140C-HC-W



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	0,564 kW	5 Ampère	1,45 kW	138	130	115	0,45

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions des pieds	Poids net
725 mm	825 mm	1 357 mm	0,812 m3	83 kg	630 mm	719 mm	1 194 mm	Pour les pieds, ajoutez 139-162 mm	71 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Les pieds sont vendus séparément - contacter nous pour connaître les prix



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr